



KlimaPlus 68-90 bejárati ajtók műszaki tartalma:

Faanyag: 3 rtg. I.oszt. hosszoldott borovifenyő. Profilvastagság: 68 mm
4 rtg. I.oszt. hosszoldott borovifenyő. Profilvastagság: 90 mm

Vasalat: Roto 5 pontos biztonsági bejárati ajtózár

Pántok: 3D pántok, 3 ill. ha szükséges 4 db

Üvegezés: Üvegszerkezet vastagsága: 24 mm 68 mm-es profilvastagság esetén, 44 mm 90 mm-es profilvastagság esetén

Ug=1.0 W/m²K (4Ornament-16Ar-4Low-E) 68 mm-es profilvastagság esetén

Ug=0.6 W/m²K (4Low-E-16Ar-4Ornament-16Ar-4Low-E) 90 mm-es profilvastagság esetén

Ornament üvegek: csincsilla, fatörzs (széria ajtók fehér csincsilla üveggel készülnek)

Betétek: 3 rétegű szendvics-szerkezetű hőszigetelt fabetét

U<1.0 W/m²K 68 mm-es profilvastagság esetén

U<0.6 W/m²K 90 mm-es profilvastagság esetén

Záródás: Egyszeres körbefutó rugalmas gumitömítés natúr ajtó esetén
Kétszeres gumitömítés festett bejárati ajtó esetén

Felületkezelés: Milesi ipari felületkezelő rendszerrel

Szín: Gyári lazúrminták illetve RAL színskála alapján

Tartozékok: Alu elox bejárati ajtó kilincs garnitúra, cylinder zárbetét (zárbetét mérete 40x70 mm)

Termékminősítés: ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium, Budapest, Diószegi út 37.

Méretmeghatározás ablakok esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a falnyílás magassága [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

TKM (Szél.) = NM (Szél.) - 2 cm

TKM (Mag.) = NM (Mag.) +1 cm

A KlimaPlus termékcsaládba tartozó bejárati ajtók I.oszt. Borovi fenyő alapanyagból készülnek, felületkezelés nélkül, illetve készre felületkezelve. Beépítés során a tok alsó alkatrészét 20 mm mélyen a padlóburkolat alá lehet süllyeszteni, vagy nyílászáró csere esetén ezt a 20 mm-t le lehet vágni, és a kész padlóburkolatra ültetni.

Külön kérésre kollégáink a felmérést és a nyílászárók beépítését is elvégzik. (Szolgáltatási árlista a segédletben)

További részletekért látogasson el honlapunkra!

