



## KlimaPlus 68-90 natúr ablakok / erkélyajtók műszaki tartalma:

**Faanyag:** 3 rtg. l.oszt. hosszoldott borovifenyő. Profilvastagság: 68 mm  
4 rtg. l.oszt. hosszoldott borovifenyő. Profilvastagság: 90 mm

**Vasalat:** Roto vasalatrendszer

**Vízvezetés:** Alumínium (szürke) alap vízvető a tokon

**Szárny vízvető:** Nincs

**Üvegezés:** Üvegszerkezet vastagsága: 24 mm 68 mm-es profilvastagság esetén, 44 mm 90 mm-es profilvastagság esetén

**Ug=1.0 W/m<sup>2</sup>K** (4Float-16Ar-4Low-E) 68 mm-es profilvastagság esetén

**Ug=0.6 W/m<sup>2</sup>K** (4low-e-16Ar-4float-16Ar-4low-e) 90 mm-es profilvastagság esetén

**Záródás:** Egyszeres körbefutó rugalmas gumitömítés

**Tartozékok:** Alumínium elox. kilincs F2 színben

**Termékminősítés:** ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium, Budapest, Diószegi út 37.

### Méretmeghatározás ablakok esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a falnyílás magassága [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

**TKM (Szél.) = NM (Szél.) - 2 cm**

**TKM (Mag.) = NM (Mag.) - 2 cm**

### Méretmeghatározás erkélyajtó esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a végleges burkolattól az áthidalóig mért távolság [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

**TKM (Szél.) = NM (Szél.) - 2 cm**

**TKM (Mag.) = NM (Mag.)**

Az KlimaPlus 68-90 natúr termékcsaládba tartozó nyílászárók l.o. borovifenyő alapanyagból készülnek, felületkezelés nélkül kerülnek forgalomba.

Működtetés szempontjából készül:

nyíló, bukó, bukó-nyíló, kétszárnyú nyíló, illetve kétszárnyú bukó-nyíló ablak illetve erkélyajtó is.

Beépítés előtt célszerű a felületkezelést elvégezni, hogy a faanyag ne kaphasson nedvességet.

Fontos: a beépítés előtt a terméktájékoztatót, beépítési útmutatót figyelmesen el kell olvasni, az abban foglaltakat minden esetben be kell tartani.

*További részletekért látogasson el honlapunkra!*

