

PREMIER

Comfort-line

ABLAKCSALÁD

A PREMIER Comfort-line ablakcsalád mindazoknak szól, akik megfontolt és hosszú távú befektetés szellemében építik otthonukat. A PREMIER Comfort-line nyílászárókra nyugodt szívvel építhet használója.

- **FÉNY ÉS ÁRNYÉK**
- A PREMIER Ablakrendszerek árnyékolóiban ötvöződik a funkció és az esztétikum, mely az üzembiztos konstrukció és a kényelem összhangját biztosítja. A széles választék lehetővé teszi, hogy a redőny stílusában, anyagában és vezérlésében is illeszkedjen a nyílászárókhöz, a homlokzatokhoz, valamint az Ön egyéni elképzeléseire.

- **PÁRKÁNYOK**
- A külső és belső párkányok harmonikus egyiséget alkotnak a nyílászárók megjelenésével. Színezett, vagy a valódi fára megtévesztésig hasonlító fóliás bevonattal is rendelhetők.



A hibáműködtetés- és kiemelésgátlóval ellátott, több ponton záródó, alapbiztonsági vasalat véd a hivatlan látogatókkal szemben.



A résszellőzővel ellátott ablakok lehetővé teszik a lakótér takarékos légcserejét, valamint segítik megelőzni a páralecsapódást és a penészképződést.



A nyílászáró U értéke például 120X150 cm-es ablaknál 0,97 W/m²K.



TPS
Thermo
Plastic
Spacer

Új termék

SUGÁRZÓ HARMÓNIA

A PREMIER Comfort-line ablakcsalád a formatervezett konstrukció mellett, műszaki jellemzőiben is igazoltan csúcsmínőségű. Használója még évtizedek múltán is örömet leli benne.

A PREMIER Comfort-line ablakcsalád kiváló minőségűekkel rendelkezik, melyek kiválóan illeszkednek otthona egyéniségéhez és a jövő követelményeihez. Harmonikus vonalvezetés, keskeny látható felületek, tagolt letörések és lágy lekerekítések jellemzik a profilfelületeket.

A PREMIER Comfort-line ablakcsalád kétféle szárnykombinációval rendelhető. A hagyományos, simavonalú szárnyprofil bármilyen homlokzati stílushoz jól illeszthető, a kontúrszárnyas kivitel markáns megjelenésével és egy további markáns letöréssel a gazdagabban fózolt régi faablakokat idézi.

A PREMIER Comfort-line nyílászárók alapanyaga Kömmerling 5-6 kamrás, 70 mm-es beépítési mélységű, 1,3 W/m²K hőátbocsátású profilrendszer. Az ablakok már alap kivitelben tartalmazzák a résszellőzőt, a biztonságos vízelvezetést, a fekete vagy szürke színű tömítőgumit és a több ponton záródó biztonsági vasalatot.

A PREMIER Comfort-line ablakcsalád Guardian ClimaGuard Premium bevonatos üveggel készül.



Harmonikus formák

U_g=0,6 W/m²K háromrétegű hőszigetelő üveggel

U_g=1,0 W/m²K kétrétegű hőszigetelő üveggel

Beépített résszellőző

Hosszú élettartam

Kömmerling profil

Maco többpontos biztonsági vasalat

Guardian ClimaGuard bevonatos üveg



KÖMMERLING®
No. 1 az ország
műanyag ablakprofiljai között



GUARDIAN® CLIMAGUARD® PREMIUM