

Semmilyen esetben sem szabad az ablakokat szemcsés anyagokat tartalmazó tisztítószerekkel, vagy műanyag, illetve fém edénysúrolóval tisztítani. A tokokat ne tisztítsa szerves oldószerekkel, hígítószerekkel, lúggal vagy savval, mert ezzel felületük sérülését okozná.

A DECEUNINCK ABLAKOK KARBANTARTÁSA

A karbantartás célja, hogy ablakai minél tovább szolgálhassák Önt.

Ezért a DECEUNINCK a következő, évente egyszer megismétlendő karbantartási beavatkozások elvégzését javasolja:

- ellenőrizze és olajozza meg a vasalat valamennyi mozgó részét,
- ellenőrizze a szárny és tok közti tömítettséget,
- ellenőrizze a vízelvezető csatornákat és szükség esetén távolítsa el a szennyeződések,
- ellenőrizze a tartócsavarokat és a vasalatot.

A PVC-ből készült tokokat tilos festeni. Sose tisztítsa a tokokat szárazon, mert felületüket károsítaná. Ha a tok felületének sérülése valamilyen okból mégis bekövetkezne, a javításhoz használjon finom dörzspapírt úgy, hogy a következő papír mindig finomabb legyen, mint az előzőleg alkalmazott. Az érintett területet a csiszolást követően fényesítse gyapjúszálas kendővel.

A Decoroc felületi kialakítású, vagy famintázatú akril-fóliával bevont profilok sérülése esetén azonban ez az eljárás nem alkalmazható. Ilyen esetben forduljon a nyílászáró gyártóhoz.

Biztonsági útmutató

Ügyeljen arra, hogy nem rendeltetésszerű használattal ne okozza ablaka károsodását. Sose használja ablakait alátétként, vagy más tárgy megtámasztására.

Ügyeljen arra, hogy az ablakok tisztításához használt létra (lépcső) megfeleljen a biztonsági előírásoknak. Nagyobb magasságban biztosítsa magát biztonsági hevederrel.

