



## Schumacher® "T-68" termékeink jellemzői:

- Anyaga:** Hossztoldott, rétegragasztott borovi fenyő élfa, 68mm-es szerkezetvastagsággal (1. oszt., két oldalt radiális alapanyag)
- Üveg:** 2 rétegű,  $U_g=1,1$  W/m<sup>2</sup>K értékű (24 mm: 4-16-4Low-e + argongáz)
- Vasalat:** ROTO NT ES, Hoppe eloxált alumínium kilincs (pezsgő és bronz színben)
- Gumitömítés:** Egyszeres, EPDM CS125 tömítőprofil
- Vízvető:** Natúr termékeken: Stemeseder nyers eloxált szoknyás  
Lazúrfestett termékeken: Aluron bronz szoknyás + bronz szárnytakaró profil




90/60 Bukó




60/60 Bukó (F.17.)

120/120 Bny



120/150 Kfny - Bny




90/120 Bny




150/150 Kfny - Bny (F.6.)




120/60 Bukó



60/60 Bny



90/120 Bny (F.8.)




60/90 Bny (F.3.)



120/150 Kfny - Bny



60/60 Bny (F.8.)



90/60 Bukó (F.11.)

Termékeink szabvány és eg

Minden termék „T-68” és „T-78”

Bővebb termékválaszték

Termékeink minősége, az ÉME enge

szabványnak megfelelőek,

